



**[EN]** Spray foam **VOLTALUB-SPRAY**, reduces up to 70 % the friction effect during the installations of electrical-telephone cables inside the corrugated pipes with  $\varnothing$  16-20-25 mm, fully biodegradable, non-poisonous, 400 ml.

**[D]** Gleitschaum **VOLTALUB-SPRAY**, 70 % reibungsreduzierend beim Einzug von Elektro-Telefonkabeln in Installationsrohre  $\varnothing$  16-20-25 mm, biologisch abbaubar, unbedenklich, 400 ml.

**[E]** Espuma **VOLTALUB-SPRAY**, reduce la fricción hasta un 70 % durante la instalación de cables eléctricos-telefónicos en tubos corrugados con  $\varnothing$  16-20-25 mm, biodegradable, no tóxico, 400 ml.

**[F]** Mousse **VOLTALUB-SPRAY**, réduit jusqu'au 70 % le frottement pendant l'installation de câbles électriques-téléphoniques dans des tuyaux francés avec un  $\varnothing$  16-20-25 mm, bio-dégradable, atoxique, 400 ml

**[I]** Schiuma **VOLTALUB-SPRAY**, riduce fino al 70 % l'attrito durante l'installazione di cavi elettrici-telefonici in tubi corrugati con  $\varnothing$  16-20-25 mm, biodegradabile, atossico, 400 ml

art.	ml		kg
GVLUBS400V	400	12	5,7




**[EN]** Gel lubricant **VOLTALUB-JET<sup>W</sup>** supplied in bottle pack, reduces up to 80 % the friction effect during the installations of electrical-telephone cables inside the corrugated pipes with  $\varnothing$  16-20-25 mm, fully biodegradable, non-poisonous.

**[D]** Kabelgleitmittel Gel **VOLTALUB-JET<sup>W</sup>** in Flasche, 80 % reibungsreduzierend beim Einzug von Elektro-Telefonkabeln in Installationsrohre  $\varnothing$  16-20-25 mm, biologisch abbaubar, unbedenklich.

**[E]** Lubricante Gel **VOLTALUB-JET<sup>W</sup>**, en frasco, reduce la fricción hasta un 80 % durante la instalación de cables eléctricos-telefónicos en tubos corrugados con  $\varnothing$  16-20-25 mm, biodegradable, no tóxico.

**[F]** Lubrifiant Gel **VOLTALUB-JET<sup>W</sup>** en flacon, réduit jusqu'au 80 % le frottement pendant l'installation de câbles électriques-téléphoniques dans des tuyaux francés avec un  $\varnothing$  16-20-25 mm, biodégradable, atoxique.

**[I]** Lubrificante Gel **VOLTALUB-JET<sup>W</sup>** in flacone, riduce fino al 80 % l'attrito durante l'installazione di cavi elettrici-telefonici in tubi corrugati con  $\varnothing$  16-20-25 mm, biodegradabile, atossico.

art.	kg		kg
GVLUBJW05V	0,5	12	7,2
GVLUBJW1V	1,0	15	17


**[EN]** **VOLTALUB-JET<sup>®</sup>** liquid lubricant supplied in bottle pack, reduces up to 80 % the friction effect during the installations of electrical-telephone cables inside the corrugated pipes with  $\varnothing$  16-20-25 mm, fully biodegradable, non-poisonous.

**[D]** Flüssiges Gleitmittel **VOLTALUB-JET<sup>®</sup>** in Flasche, 80 % reibungsreduzierend beim Einzug von Elektro- und Telefonkabeln in Installationsrohre  $\varnothing$  16-20-25 mm, biologisch abbaubar, unbedenklich.

**[E]** Lubricante líquido **VOLTALUB-JET<sup>®</sup>** en frasco, reduce la fricción hasta un 80 % durante la instalación de cables eléctricos-telefónicos en tubos corrugados con  $\varnothing$  16-20-25 mm, biodegradable, no tóxico.

**[F]** Lubrifiant liquide **VOLTALUB-JET<sup>®</sup>**, en flacon réduit jusqu'au 80 % le frottement pendant l'installation de câbles électriques-téléphoniques dans des tuyaux francés avec un  $\varnothing$  16-20-25 mm, biodégradable, atoxique.

**[I]** Lubrificante liquido **VOLTALUB-JET<sup>®</sup>** in flacone, riduce fino al 80 % l'attrito durante l'installazione di cavi elettrici- telefonici in tubi corrugati con  $\varnothing$  16-20-25 mm, biodegradabile, atossico.

art.	lt		kg
GVLUBJB1V	1,0	15	17

**[EN]** Special glue **VOLTAPICK** **[D]** Spezialkleber **VOLTAPICK** **[E]** Pegamento especial **VOLTAPICK** **[F]** Colle spéciale **VOLTAPICK** **[I]** Collante speciale **VOLTAPICK**

art.	gr
GVPIKV	3

**[EN]** 2-Components Epoxy glue, 24 ml

**[D]** 2-Komponenten Epoxydharzkleber, 24 ml

**[E]** Resinas epoxi de dos componentes, 24 ml

**[F]** Résines époxydes à 2 composants, 24 ml

**[I]** Collante epossidico bicomponente, 24 ml

art.	gr
GVPIK2V	53

