












<p>EN</p> <p>Steel wire rod VOLTASTEEL WIRE COVERED, covered with PA, with interchangeable terminals M5, complete of flexible starting spinner with eyelet and starting spinner with eyelet.</p>	<p>D</p> <p>Stahldraht VOLTASTEEL WIRE COVERED mit PA Ummantelung, mit austauschbaren Endstücken M5; Federführungskopf mit Öse und Zugkopf mit Öse.</p>	<p>E</p> <p>Guía pasacables VOLTASTEEL WIRE COVERED con núcleo de hilo de acero recubierto de PA, con cabeza guía flexible y anilla de enganche, terminales intercambiables, M5.</p>	<p>F</p> <p>Tire-fils VOLTASTEEL WIRE COVERED avec âme en fil d'acier, gaine en PA, avec des terminaux, tête flexible et embout interchangeables, M5.</p>	<p>I</p> <p>Sonda passacavi VOLTASTEEL WIRE COVERED con anima in filo d'acciaio rivestito in PA, con terminali fissi intercambiabili M5, completa di testa flessibile con asola e ogiva iniziale con asola.</p>
--	--	---	--	--

art.	ø mm	 ø mm	m	gr
GVSW405	4	2,5	5	215
GVSW410			10	410
GVSW415			15	610
GVSW420			20	800
GVSW430			30	1190

art.	ø mm	 ø mm	m	gr
GVSW505	5	2,75	5	258
GVSW510			10	490
GVSW515			15	730
GVSW520			20	960
GVSW530			30	1430

							
4		ø 20-32 mm	++	150 mm	580 kg	130 kg	5-15 (+ 3÷5) m
5		ø 20-32 mm	++	160 mm	640 kg	130 kg	10-20 (+ 3÷5) m