

ø 5,8 mm



EN	D	E	F	I
<p>Fishtape VOLTATWIST ø 5,8 mm spooled on a galvanised steel reel ø 340 mm, with starting/ending M5 threaded junctions, flexible starting spinner with eyelet, starting spinner with eyelet, interchangeable.</p>	<p>Kabeleinziehgerät VOLTATWIST ø 5,8 mm mit verzinkter Stahlhaspel ø 340 mm komplett mit Anfangs/Endstücke M5, flexible Anfangsbirne mit Öse und Zugkopf mit Öse; austauschbar.</p>	<p>Guía pasacables VOLTATWIST ø 5,8 mm con contenedor de acero zincado ø 340 mm, con casquillos roscados iniciales/finales M5, cabeza guía flexible y cabeza inicial, intercambiables.</p>	<p>Sonde de tirage VOLTATWIST ø 5,8 mm avec enrouleur tournant en acier ø 340 mm, avec douilles filetées d'extrémité M5, tête flexible, embout à œillet, interchangeables.</p>	<p>Sonda passacavi VOLTATWIST avvolta su aspo in acciaio zincato ø 340 mm, con raccordi iniziali/finali M5, testa flessibile con asola e ogiva con asola, intercambiabili.</p>
<p>Dimensions: 455 x 330 x 180 mm Dimensions packaging: 475 x 350 x 200</p>	<p>Abmessungen: 455 x 330 x 180 mm Abmessungen verpackt: 475 x 350 x 200</p>	<p>Dimensiones: 455 x 330 x 180 mm Dimensiones de embalaje: 475 x 350 x 200</p>	<p>Dimensions: 455 x 330 x 180 mm Dimensions de l'emballage: 475 x 350 x 200</p>	<p>Dimensioni: 455 x 330 x 180 mm Dimensioni imballo: 475 x 350 x 200</p>

art.	ø mm	m	kg	RAL	
GVT620N	5,8	20	2,90	9017	
GVT630N		30	3,25		
GVT640N		40	3,55		
GVT650N		50	3,85		

ø 5,8 mm	ø 25-40 mm	+++	100 mm	400 kg	155 kg	30-50 (+ 3÷5) m