



<p>EN VORTICVOLTA cable duct rod- ding system with ø 5,2 mm VOLTATWIST triple strands of polyester (PET) helical rod, starting/ending M5 threaded junctions, flexible starting spin- ner with eyelet, starting spinner with eyelet, interchangeable.</p> <p>Packaging: Cardboard box 330 x 305 x 85 mm</p>	<p>D VORTICVOLTA Kabeleinzugs- system mit ø 5,2 mm <i>dreifach-</i> <i>verdrilltem VOLTATWIST</i>-Poly- esterband (PET), komplett mit Anfangs/Endstücke M5, flexibler Anfangsbirne mit Öse und Zugkopf mit Öse; austauschbar.</p> <p>Verpackt im Einzelkarton: 330 x 305 x 85 mm</p>	<p>E Sistema pasa cables VOR- TICVOLTA con guía <i>triple</i> <i>espiral VOLTATWIST</i> ø 5,2 mm en poliestere (PET), con casquillos roscados inicia- les/finales M5, cabeza guía flexible y cabeza inicial, intercambiables.</p> <p>Empaquetado: caja de car- ton 330 x 305 x 85 mm</p>	<p>F Système passe-câbles VOR- TICVOLTA avec sonde <i>triple</i> <i>torsade VOLTATWIST</i> ø 5,2 mm en Polyester (PET), avec douilles filetéés d'extrémité M5, tête flexible, embout à oeil, interchangeables.</p> <p>Empaquetage: boîte de car- ton 330 x 305 x 85 mm</p>	<p>I Avvolgitore VORTICVOLTA completo di sonda a <i>tripla spi-</i> <i>rale VOLTATWIST</i> ø 5,2 mm in poliestere (PET), raccordi iniziali/finali M5, testa flessibile con asola e ogiva con occhio, intercambiabili.</p> <p>Imballo singolo in cartone: 330 x 305 x 85 mm</p>
---	--	--	---	---

art.	ø	m	kg	rod colours	case colours	dimensions
GVVT52MB10G	5,2 mm	10	1,35	G B A		
GVVT52MB15G		15	1,45			
GVVT52MB20G		20	1,55			
GVVT52MB25G		25	1,65			
GVVT52MB30G		30	1,75			

ø 5,2 mm	ø 20-32 mm	+++	100 mm	300 kg	140 kg	~ 10-30 m