



FOAM Schiuma Spray

Il prodotto è disponibile sia con silicone che senza

SPRAY AL SILICONE

Scheda tecnica

FOAM SCHIUMA SPRAY è un prodotto studiato per agevolare ulteriormente il lavoro dell'elettricista nella realizzazione di impianti elettrici civili.

La ditta VOLTA MACCHINE ha realizzato un nuovo tipo di scivolante, **FOAM SCHIUMA SPRAY**, che sfrutta la formazione della schiuma all'uscita dall'erogatore dalla bomboletta, per il trasporto dei lubrificanti lungo la tubazione.

Questa schiuma deposta all'ingresso del condotto con l'apposito tubicino, o distribuita sul cavo prima d'introdurlo, rilascia i lubrificanti di alta qualità contenuti nello spray sul cavo che, trovandosi lubrificato, non fatica a raggiungere la connessione elettrica.

FOAM SCHIUMA SPRAY evita rovesciamenti indesiderati su pavimenti, moquette e parquet, ma se ciò dovesse accadere queste macchie potrebbero essere tolte con comuni smacchiatori.

FOAM SCHIUMA SPRAY mantiene nel tempo il potere lubrificante. Dopo anni dalla sua applicazione è possibile sfilare senza fatica i cavi introdotti precedentemente.

FOAM SCHIUMA SPRAY è di facile uso, i propellenti presenti **non danneggiano l'ozono**.

Tutti i prodotti contenuti in questa bomboletta sono **biodegradabili, non nocivi, non tossici**.

FOAM SCHIUMA SPRAY è disponibile sia con silicone che senza

Banche:

Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige	IBAN: IT 18 G 03493 11600 000300028347	SWIFT/BIC: RZSBIT2B
UniCredit Banca	IBAN: IT 27 0 02008 11605 000041256446	SWIFT/BIC: UNCRITM1VA5
Cassa Risparmio Bolzano	IBAN: IT 63 0 06045 11600 000005006032	SWIFT/BIC: CRBZIT2B090

Privacy: i Vostri dati sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Codice Univoco: A4707H7
P.IVA-Cod.fisc: IT01540340211
Cap. soc.: 110.000,00 € i.v.
C.C.I.A.A. BZ: 127748
Reg. Imp. BZ: 19778-20237

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	schiuma di colore bianco
Odore	leggero caratteristico di sapone
Inflammabilità	non infiammabile (solo i propellenti sono infiammabili)
Temperatura di utilizzo	-5°C - +50°C.

CONFEZIONI:

Cod. VLUBS400 Confezione in scatole da 12 pezzi da 400ml.

SPRAY AL SILICONE

Lubrificante universale, lubrifica, protegge ed impermeabilizza. Rimuove l'umidità nelle apparecchiature elettriche, elettroniche, motori, contatti elettrici ecc. Previene la formazione di ruggine e la corrosione grazie alle proprietà lubrificanti e protettivi. Lubrificante a base di olio di silicone.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Odore	Nessuno
Temperatura di utilizzo	-10°C - +50°C.

CONFEZIONI:

Cod. VLUBSIL400 Confezione in scatole da 12 pezzi da 400ml.

Banche:

Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige	IBAN: IT 18 G 03493 11600 000300028347	SWIFT/BIC: RZSBIT2B
UniCredit Banca	IBAN: IT 27 0 02008 11605 000041256446	SWIFT/BIC: UNCRITM1VA5
Cassa di Risparmio Bolzano	IBAN: IT 63 0 06045 11600 000005006032	SWIFT/BIC: CRBZIT2B090

Privacy: i Vostri dati sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Codice Univoco: A4707H7
P.IVA-Cod.fisc: IT01540340211
Cap. soc.: 110.000,00 € i.v.
C.C.I.A.A. BZ: 127748
Reg. Imp. BZ: 19778-20237