



EN

VORTICVOLTA cable duct rod-
ding system with ø 5,2 mm
VOLTATWIST triple strands
of polyester (PET) helical rod,
starting/ending M5 threaded
junctions, flexible starting spin-
ner with eyelet, starting spinner
with eyelet, interchangeable.

Packaging: Cardboard box
330 x 305 x 85 mm

D

VORTICVOLTA Kabeleinzugs-
system mit ø 5,2 mm dreifach-
verdrilltem **VOLTATWIST**-Poly-
esterband (PET), komplett
mit Anfangs/Endstücke M5,
flexibler Anfangsbirne mit
Öse und Zugkopf mit Öse;
austauschbar.

Verpackt im Einzelkarton:
330 x 305 x 85 mm

E

Sistema pasa cables **VOR-
TICVOLTA** con guía triple espi-
ral/**VOLTATWIST** ø 5,2 mm en
poliester (PET), con casquillos
roscados iniciales/finales M5,
cabeza guía flexible y cabeza
inicial, intercambiables.

**Empaquetado: caja de car-
ton** 330 x 305 x 85 mm

F

Système passe-câbles **VOR-
TICVOLTA** avec sonde triple
torsade **VOLTATWIST** ø 5,2 mm
en Polyester (PET), avec douilles
filetées d'extrémité M5, tête
flexible, embout à oeil, inter-
changeables.

**Emballage: boîte de car-
ton** 330 x 305 x 85 mm

I

Avvolgitore **VORTICVOLTA**
completo di sonda a tripla spi-
rale **VOLTATWIST** ø 5,2 mm
in poliestere (PET), raccordi
iniziali/finali M5, testa flessibile
con asola e ogiva con occhio,
intercambiabili.

Imballo singolo in cartone:
330 x 305 x 85 mm

art.	ø	m	kg	rod colours	case colours	dimensions
GVT52MB10G	5,2 mm	10	1,35	G B A	 RAL 5021-MB RAL 9017-SC RAL 5015-BL RAL 3020-RO	 300 80
GVT52MB15G		15	1,45			
GVT52MB20G		20	1,55			
GVT52MB25G		25	1,65			

ø 5,2 mm	ø 10-32 mm	+++	100 mm	300 kg	140 kg	~ 10-30 m