



EN

Cable laying ground roller fit for corner installations of cables with **ø 100 mm** max., with swinging vertical rollers. Composed by:

- galvanized steel frame with **flat** ground base and back side
- n. 3 running rollers made of **galvanized steel** mounted on shielded ball bearings

D

Kabel-Eckrolle, geeignet zum Verlegen von Kabeln bis max. **ø 100 mm** in Kurven, mit schwingenden vertikalen Rollen. Bestehend aus:

- verzinktem Stahlgestell, mit **flacher** Rücken- und Bodenplatte
- drei Rollen aus **verzinktem Stahl**, gelagert mit doppelt geschützter Kugellager

E

Rodillo de tendido de cables para el tendido en curva de cables con **ø 100 mm** máx., con rodillos verticales oscilantes. Compuesto por:

- bastidor de acero galvanizado con placa de fondo/lateral plana
- 3 rodillos de deslizamiento en **acero cincado** montado sobre cojinetes de esferas apantallados

F

Rouleaux câblé adapté pour la pose incurvée de câbles mesurant jusqu'à **ø 100 mm** max., avec rouleaux verticaux oscillants. Composé de:

- châssis en acier zingué avec plaque de base/latérale plate
- 3 galets en **acier galvanisé** montés sur roulements à billes blindés

I

Rullo posacavi adatto per la posa in curva di cavi fino al **ø 100 mm** max., con rulli verticali oscillanti.

Composto da:

- telaio in acciaio zincato con base e schienale **piatti**
- n. 3 rulli di scorrimento in **acciaio zincato** montati su cuscinetti a sfere schermati

Accessories • Zubehör • Accesorios • Accessoires • Accessori

[1] Spare roller comes complete of screwed shaft M12, ball-bearings, nuts and bolts.

[1] Ersatzrolle aus verzinktem Stahl, mit Gewindestift M12, Kugellager, Beilagscheiben und Mutter.

[1] Rodillo de repuesto con perno roscado M12, cojinetes, arandelas y bulones.

[1] Galet de rechange muni d'axe fileté M12, roulements, rondelles et boulons.

[1] Rullo di ricambio, completo di perno filettato M12 cuscinetti, rondelle e bulloni.


[1]

FE



art.

JZKVR171RUL



400 x 305 x 300 mm	14,5 kg	400 daN	200 daN	ø 100 mm	ø 76 - 107 x 185 mm