




EN

Cable laying multiple rollers fit for installations of cables with **ø 160 mm** max. in manholes entrance.

Composed by:

- galvanized steel frame
- n. 3 running rollers made of **galvanized steel** mounted on shielded ball bearings

D

Schachteinenkbogen zum verlegen von Kabeln bis max. **ø 160 mm**.

Bestehend aus:

- verzinktem Stahlgestell
- drei Rollen aus **verzinktem Stahl**, gelagert mittels doppelt geschützter Kugellager

E

Rodillo de tendido de cables para el tendido en curva de cables con **ø 160 mm** máx. Compuesto por:

- bastidor de acero galvanizado
- 3 rodillos de deslizamiento en **acero cincado** montado sobre cojinetes de esferas apantallados

F

Rouleaux pour bords de puits, adapté pour la pose de câbles mesurant jusqu'à **ø 160 mm** max.

Composé de :

- châssis en acier zingué
- 3 galets en **acier galvanisé** montés sur roulements à billes blindés

I

Rulliera adatta per la posa di cavi fino al **ø 160 mm** max. in entrata nei pozzetti. Composto da :

- telaio in acciaio zincato
- n. 3 rulli di scorrimento in **acciaio zincato** montati su cuscinetti a sfere schermati

Accessories • Zubehör • Accesorios • Accessoires • Accessori

[1] Spare roller comes complete of screwed shaft M12, ball-bearings, nuts and bolts.

[1] Ersatzrolle aus verzinktem Stahl, mit Gewindestift M12, Kugellager, Beilagscheiben und Mutter.

[1] Rodillo de repuesto con perno roscado M12, cojinetes, arandelas y bulones.

[1] Galet de rechange muni d'axe fileté M12, roulements, rondelles et boulons.

[1] Rullo di ricambio, completo di perno filettato M12 cuscinetti, rondelle e bulloni.


[1]

FE



art.

JZKVR171RULR



490 x 240 x 400 mm	9 kg	300 daN	ø 160 mm	R 700 mm	ø 76 - 107 x 185 mm